

EL ALA DE MANDO MA ONPC allana el camino para el uso móvil del potente y altamente flexible sistema de control grandMA2. En combinación con el software grandMA2 onPC gratuito, el ala de comando MA onPC es una solución portátil de control de 2.048 parámetros que se puede utilizar en casi cualquier lugar, ¡y todo por un precio asequible! Ofrece dos puertos DMX incorporados, así como la posibilidad de enviar dos universos DMX adicionales a través de protocolos Ethernet con grandMA2 onPC.

Diseñado como la expansión de hardware perfecta para el software grandMA2 onPC, el ala de comando MA onPC permite que la apariencia del software sea lo más cercana posible a una consola grandMA2 real. Gracias al ala de comando MA onPC, que incorpora la sección de comando de las consolas grandMA2, nunca ha sido tan fácil utilizar el software grandMA2 onPC. Con una simple conexión USB entre el ala de comando MA onPC y la computadora que ejecuta el software grandMA2 onPC, todas las entradas y salidas de una consola grandMA2 están disponibles para el usuario. DMX, Midi, Timecode y Analogue Remote están todos disponibles directamente en el ala de comando MA onPC. Como detalle inteligente, se integra una ranura para un candado Kensington.

permite al cliente programar o reproducir dentro del mundo grandMA2. Por lo tanto, el ala de comando MA onPC es ideal para usarse como una solución de respaldo dentro del sistema grandMA2, como una potente solución de control en la carretera o para teatros, espectáculos y clubes más pequeños o para la preprogramación.

También es posible agregar más faders conectando el ala de fader MA onPC al ala de comando MA onPC. Además, el ala fader MA onPC proporciona 2.048 parámetros adicionales y cuatro líneas DMX. El nodo MA 8Port onPC y el MA 4Port Node onPC agregarán 2048 parámetros y ocho o cuatro líneas DMX respectivamente.

Tenga en cuenta que es posible conectar un ala de comando MA onPC y hasta dos alas fader MA onPC juntas a una computadora que ejecute grandMA2 onPC.

Características

- Control en tiempo real para 2.048 parámetros en combinación con grandMA2 onPC (hasta 65.536 parámetros como respaldo en el sistema MA)
- Ampliable hasta 4.096 parámetros
- Sección de comandos similar al diseño de grandMA2
- 2 faders A / B (100 mm)
- 1 rueda de nivel
- Teclas silenciosas (sin clic) retroiluminadas y regulables individualmente
- Fuente de alimentación universal integrada
- Ligero, manejable y sólido como una roca
- Simplemente conéctelo a través de USB a cualquier PC con grandMA2 onP

Suministrado con

cubierta antipolvo

Cable USB 1,9 m Cable de

alimentación 1,9 m Enchufe IECC (bloqueable) extremo abierto

Especificaciones técnicas

Tensión de funcionamiento / tensión de alimentación	120V / 230V, 50 / 60Hz (detección automática)
Poder	40 VA
Dimensiones	540 x 400 x 75 mm / 21,3 x 15,7 x 3 pulgadas
Peso neto	6 kg / 13,2 libras
Conectores de salida	2 x XLR de 5 pines (DMX) 1 x USB 1 x DIN (MIDI)
Conectores de entrada	1 x XLR de 5 pines (DMX) 1 x XLR de 3 pines (SMPTE) 1 x DIN (MIDI) 1 x Sub-D 15pol (control remoto analógico) 1 x IEC 60320 C13

